

EXPO maquinaria

Manuel Lasala, 6 50006 - Zaragoza
Teléfono 976 02 88 88 - Fax 976 75 90 70

LAVANDERÍA

LAVADORAS Y SECADORAS SEMI-PROFESIONALES WHIRLPOOL

LAVADORA AWM 9110/BS

LAVADORA ADN 050 / SECADORA ADN 051/052

LAVADORA AWM 800PRO / SECADORA AWZ 800PRO



EXPO



maquinaria

www.expomaquinaria.es

info@expomaquinaria.es

Teléfono 976 02 88 88 - Fax 976 75 90 70

WHIRLPOOL

UN SISTEMA ÚNICO DE LAVANDERIA SEMI-PROFESIONAL

LAVADORA AWM 9110/BS

Nueva Estética

GRAN CAPACIDAD

Gracias a la cuba de acero inoxidable de 92 litros de capacidad y a los 150° de ángulo de apertura de la puerta, nos permite lavar 10 kilos de ropa en cada ciclo.

FÁCIL DE UTILIZAR

Panel de control intuitivo y de fácil manejo. Dotado de un sistema electrónico de control para poder programar hasta con 23 horas de inicio diferido.

15 PROGRAMAS PROFESIONALES

Hasta 15 programas para la satisfacción de cada necesidad, siempre con resultados perfectos.

TECNOLOGÍA 6° SENTIDO

Optimización del lavado a través de un sensor, adaptación del ciclo a la carga de ropa, y control, son las 3 características que garantizan un excelente resultado y la optimización de los recursos.

Capaz de adaptar los parámetros de lavado a la carga de ropa, ahorrando hasta un 40% de energía, agua y tiempo. Es una garantía de resultados destacados.

SISTEMA DE AQUASTOP COMPLETO

Sistema de seguridad a través de valvulas anti-retorno, que garantizan la máxima protección.


MOTOR CON RECTIFICADOR DE VELOCIDAD Y GIROS

Este nuevo tipo de motor deriva de la familia de los motores sin escobilla. Estos son los beneficios:

- Ahorro de energía.
- Menos ruido.
- Rendimiento superior.
- Eficiencia de centrifugado mas alta.

LLENADO CON AGUA CALIENTE Y FRÍA

Hay un ahorro aproximado del 40% de energía y tiempo, rellenando la lavadora con agua caliente y fría, respecto al llenado con agua fría solo.



Llenado con agua caliente y fría



LAVADORA
10 Kg
ALTO
RENDIMIENTO
La definición del lavado

6th
sense

AWM
9110/BS
Marca la Diferencia



LAVADORA AWM 9110/BS

Marca la Diferencia

❖ CARACTERISTICAS TECNICAS QUE DIFERENCIAN ESTA LAVADORA DE UNA DE TIPO DOMESTICO

La diferencia principal está en el diseño de los programas de lavado. Los programas de lavado del sector doméstico están enfocados en obtener altos resultados principalmente a través de centrifugados muy potentes de alta velocidad. Los programas de lavado de un equipo semi-profesional se dirigen a la obtención de ciclos cortos de lavado con la mínima revolución de centrifugado posible (1000 rpm, respecto a las 1200 rpm de una lavadora doméstica*): el resultado que obtenemos de un centrifugado de baja velocidad es una reducción significativa del estrés al que se someten los componentes mecánicos y consecuentemente mayor duración de la vida útil del aparato.

* 200 rpm menos pueden aumentar aproximadamente 3 veces la vida útil de la máquina.

Indicador rpm



❖ LOS BENEFICIOS DEL 6º SENTIDO

La nueva lavadora Whirlpool garantiza en cualquier momento el mejor resultado de lavado de ropa. La nueva tecnología del 6º sentido detecta las soluciones de programa adecuadas según el tipo de tejido, el peso y la suciedad de la ropa introducida, permitiéndonos ahorrar más del 40% en agua, tiempo y energía utilizados.

Whirlpool: Equipos que piensan por ti.



Panel de Control de la Lavadora Intuitivo y Fácil de Utilizar



B: Selector de programas

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Centrifugado Suave | Voluminoso |
| Prendas de Deporte | Delicados |
| Lavado Express | Lana |
| Lavado Normal | Lavado a Mano |
| Niños | Blanqueado/Blancos |
| Sintéticos | Vaciado y Centrifugado |
| Intensivo | Aclarado y Centrifugado |
| Sanitario | |

A: Indicador de "On/Off"

B: Indicador de "Selector de Programas"

C: Indicador de "Inicio (Pausa)"

D: Botón "Opciones"

F: Botón "Inicio diferido"

G: Botón "Favoritos"

H: Botón "Reajuste (Vaciado)"

I: Indicador de "Fases del Programa"



EXPO ❄️ ❄️
maquinaria

www.expomaquinaria.es

Info@expomaquinaria.es

Teléfono 976 02 88 88 - Fax 976 75 90 70

WHIRLPOOL

NUEVO CONJUNTO LAVANDERÍA SEMI-PROFESIONAL

El nuevo conjunto de lavadora y secadora semi-profesionales es la solución perfecta para bed & breakfast, campings, pequeños hoteles, lavandería, restaurantes, centros de bienestar y para todos los usos profesionales de quienes exigen resultados perfectos en poco tiempo.

LAVADORA ADN 050

Robusta y Fiable

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad 9kg.

Ahorro en tiempos de trabajo: 38 minutos por cada programa de lavado.

Manejo fácil y sencillo: 6 programas de lavado.

Puerta Extra-Large.

Angulo de apertura de puerta de 135°, lo que permite una carga cómoda de las prendas.

Backsplash, el peto trasero previene la caída de objetos detrás de la maquina.

Aro de goma de la puerta tratado con tratamiento Anti-Bacteria reduce el crecimiento de organismos microbióticos y olores desagradables.

Lavadora sin resistencias (es necesario rellenar la lavadora con agua caliente a través de un boiler exterior).



SECADORA ADN051/052

Versión Eléctrica ó de Gas

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad 9kg.

Robusta y Fiable.

Ahorro en tiempos de trabajo: 45 minutos por cada programa.

Fácil de usar: 3 programas de ciclo por secadora.

Puerta Extra-Large.

Angulo de apertura de puerta de 135°, lo que permite una carga cómoda de las prendas.

Backsplash, el peto trasero previene la caída de objetos detrás de la máquina.

El lacado del tambor, ha sido tratado para prolongar su durabilidad.

Función de incremento de la velocidad.



LAVADORA ADN 050

MODELO	ADN 050		
12NC	854405001000	PROGRAMA LANA	36min.
COLOR	BLANCO	PROGRAMA DELICADOS/NIÑOS	SI 36min.
ENCHUFE	Eléctrico-Shuko	ANGULO APERTURA	135°
BACKSPLASH (PETO TRASERO)	SI	APERTURA PUERTA	Izquierda
CONSUMO AGUA LAVADO	13L. Agua caliente x ciclo, 50L. en total	CIERRA PUERTA	SI
CAPACIDAD LAVADO	9Kg.	ANTI-BACTERIA GOMA PUERTA	SI
FACTOR "C"	306	DOSIFICADOR DETERGENTE	3
VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO	800rpm. ajustable hasta 1000rpm.	CONTROL NIVEL ESPUMA DETERGENTE	SI
NIVEL RUIDO LAVADO RPM	55,28dBA.	FILTRO	SI
LLENADO DE AGUA CALIENTE	SI-Sin Resistencia	SISTEMA DE CONTROL	Electrónico
NIVEL RUIDO CENTRIFUGADO	65,76dBA.	REGULADOR FLUJO CICLO LAVADO	SI
SISTEMA AQUASTOP	SI	VOLTAJE	220-240V.
SISTEMA REDUCCION VELOC. CENTRIFUGADO	SI	TENSION	50Hz.
DIAMETRO ENTRADA TAMBOR	548mm.	AMPERIOS FUSIBLES	1-10amp.
INDICACION TIEMPO RESTANTE	SI	LONGITUD DEL CABLE	182cm.
VOLUMEN TAMBOR	93L.	RECTIFICADOR VELOCIDAD/GIRO MOTOR	SI
Nº PROGRAMAS	6 Ciclos Automáticos	LED INDICADOR DE CIERRE PUERTA	SI
MATERIAL TAMBOR	Acero Inox.	NIVEL AJUSTE AGUA AUTOMATICO	SI
PROGRAMA BLANCOS	36min.	VELOCIDAD GIROS MOTOR AJUSTABLE	SI
PROGRAMA COLORES	36min.	DIMENSIONES S/EMBALAJE LxPxA	686x730x997
PROGRAMA COLORES BRILLANTES	38min.	DIMENSIONES C/EMBALAJE LxPxA	742x828x1227
PROGRAMA COLORES RESISTENTES	38min.	PESO NETO	110Kg.
		PESO BRUTO	114 Kg.

SECADORA ADN 051 Eléctrica/052 Gas

MODELO	ADN 051	POTENCIA RESISTENCIA	ADN 051 / 4600W
12NC	854405101000		ADN 052 / 20,000BTU
ALIMENTACION	Eléctrica	VOLTAJE	220-240V.
MODELO	ADN 052	TENSIÓN	50Hz.
12NC	854405201000	AMPERIOS FUSIBLES	ADN 051 / 1-30
ALIMENTACION	Gas	ENCHUFE	ADN 052/ 1-5
COLOR	Blanco		ADN 051 /No Incluido
BACKSPLASH / PETO TRASERO	SI	TIPO DE GAS	ADN 052 / Shuko
CAPACIDAD DE SECADO	9Kg.	Nº DE PROGRAMAS	ADN 052 / GasNatural
VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO	49rpm.	PROGRAMA BLANCO & COLOR	3 Ciclos Automáticos
REVOLUCIONES MOTOR	1725/1750rpm.	PROGRAMA COLORES RESISTENTES	45min.
REGULADOR VELOCIDAD CENTRIFUGADO	SI	PROGRAMA DELICADOS	45min.
DIAMETRO ENTRADA TAMBOR	548mm.	PROGRAMA DELICADOS	45min.
VOLUMEN TAMBOR	93L.	DIMENSIONES S/EMBALAJE LxPxA	686x730x997
MATERIAL TAMBOR	Lacado Blanco	DIMENSIONES C/EMBALAJE LxPxA	736x788x1020
ANGULO APERTURA PUERTA	135°	PESO NETO	62Kg.
APERTURA PUERTA	Derecha	PESO BRUTO	67 Kg.
FILTRO	SI		
CIERRE PUERTA	SI		
SISTEMA DE CONTROL	Electrónico		

*En el caso de utilizar otro tipo de gas, contacte con su distribuidor.



WHIRLPOOL

LA EVOLUCIÓN DE LA LAVANDERÍA SEMI-PROFESIONAL

LAVADORA AWM 8000PRO

Alto Rendimiento

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de carga de 8kgs.
14 programas de lavado que se adaptan a todas las necesidades.
Tecnología Sensor para optimizar el lavado en función de la carga.
Tambor soldado de acero inoxidable.
Angulo de puerta de 150° para facilitar la carga.



SECADORA AWZ 8000PRO

Mayor Fiabilidad

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tambor en acero inoxidable de 0,6mm.
7 correas removibles para una mayor fiabilidad.
Mayor aislamiento del cable del motor.
Soporte de los cojinetes más fuerte.
Panel frontal reforzado con espuma y tiras adicionales de cola.



LAVADORA AWM 8000PRO

MODELO

AWM 8000PRO

12NC
NOMBRE COMERCIAL
COLOR
CAPACIDAD DE CARGA
VELOCIDAD CENTRIFUGADO
LLENADO CON AGUA CALIENTE
DIAMETRO TAMBOR
VOLUMEN TAMBOR
MATERIAL TAMBOR
ANGULO APERTURA
APERTURA PUERTA
DEPOSITOS DETERGENTE
CAJON DETERGENTE
FILTRO
ACCESO A LA BOMBA
SISTEMA DE CONTROL
POTENCIA CALENTAMIENTO
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

858312001010
AWM 8000/PRO
BLANCO
8Kg.
1200 RPM
SI
490mm.
54L.
Acero Inoxidable
150°
Hacia Izquierda
3
Microban
SI
SI
Eléctronico
2300W
220-230V

FRECUENCIA
LONGITUD CABLE
ENCHUFE

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA
CLASE EFICIENCIA LAVADO
CONSUMO AGUA EN EL LAVADO
NR DE PROGRAMAS
OPTIMIZADOR DEL LAVADO
DIMENSIONES SIN EMBALAJE LxPxA
DIMENSIONES CON EMBALAJE LxPxA
PESO SIN EMBALAJE
PESO CON EMBALAJE

50Hz
150cm.
Shuko Plug

A
A
54L.
14
Tecnología Sensor
595x600x850mm.
640x640x900mm.
80Kg.
81Kg.

SECADORA AWZ 8000PRO

MODELO

AWZ8000PRO

12NC
COLOR
CAPACIDAD DE CARGA
DIAMETRO TAMBOR
VOLUMEN TAMBOR
MATERIAL TAMBOR
ANGULO APERTURA
APERTURA PUERTA
SISTEMA DE CONTROL
POTENCIA CALENTAMIENTO
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
LONGITUD CABLE
ENCHUFE

857580000110
BLANCO
8Kg.
576mm.
54L.
Acero Inoxidable
150°
Hacia Izquierda
Eléctronico
3000W
220-230V
50Hz
150cm.
Shuko Plug

CLASE EFICIENCIA ENERGETICA
NR DE PROGRAMAS
DIMENSIONES SIN EMBALAJE LxPxA
DIMENSIONES CON EMBALAJE LxPxA
PESO SIN EMBALAJE
PESO CON EMBALAJE

A
8
600x596x855mm.
640x660x880mm.
40Kg.
42Kg.

EXPO
maquinaria

www.expomaquinaria.es
info@expomaquinaria.es

Teléfono 976 02 88 88 - Fax 976 75 90 70