

Tipos de cabecillas y vuelo recomendado

cabecilla Fruncida



- Se construye con una cinta cosida por detrás, que permite su fruncido.
- Vuelo recomendado 150%
- Vuelo mínimo 100%

*Vuelo: cantidad de tela que compone un metro de cortina terminada, para un vuelo de 100%, en un metro de cortina terminada habrá 2 m de tela.

Cabecilla de palas



- Se construye con una cinta cosida por detrás, que permite su construcción o de distribución a mano, de manera artesanal.
- Admite todo tipo de mecanismos: rieles o barras decorativas
- Vuelo mínimo 150%

*Vuelo: cantidad de tela que compone un metro de cortina terminada, para un vuelo de 100%, en un metro de cortina terminada habrá 2 m de tela.



Onda perfecta



- Se construye con una cinta armadora por detrás
- La distribución de la onda lo produce el riel con un sistema equitativo de reparto de las correderas.
- Admite sólo riel especial de onda perfecta.
- Vuelo mínimo 100%

*Vuelo: cantidad de tela que compone un metro de cortina terminada, para un vuelo de 100%, en un metro de cortina terminada habrá 2 m de tela.

Cabecilla de ollados



- Se construye con una cinta armadora por detrás y perforando e insertando ollados metálicos de diferentes acabados.
- No hay distribución equitativa de la onda.
- Admite sólo barras decorativas.
- Vuelo mínimo 100%

*Vuelo: cantidad de tela que compone un metro de cortina terminada, para un vuelo de 100%, en un metro de cortina terminada habrá 2 m de tela.



*AC: acero; NM: níquel mate; BA: bronce antiguo; LM: latón mate; LP: latón pulido; NE: negro



Cabecilla de trabillas



- Se construye con una cinta armadora envuelta + trabillas o cintas de la propia tela. La elaboración es totalmente artesanal.
- No hay distribución equitativa de la onda.
- Admite sólo barras decorativas.
- Vuelo mínimo 120%

*Vuelo: cantidad de tela que compone un metro de cortina terminada, para un vuelo de 100%, en un metro de cortina terminada habrá 2 m de tela.

